



Cámara DAHUA oculta ip de 2 megapíxeles y óptica fija

IPC-HUM4231

VIDEO (CAMARAS)

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo | 2 Megapíxeles |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Salida de vídeo | RJ45 |
| Modo día / noche | Automático |
| Zoom digital | 16x |
| Máscara de privacidad | Sí |
| Tipo de Codec | CBR / VBR |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| ATW | Sí |
| Main stream | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Espejo | On / Off |

ANÁLISIS DE VÍDEO

| | |
|-------------------------|-----------|
| Cambio de escena | Sí |
| Cruce de línea | Sí |
| Intrusión | Sí |
| Detección facial | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Objeto abandonado | Sí |
| Objeto perdido | Sí |
| Video Tamper | Si |

IMAGEN

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolución sensor | 1920 x 1080 |
| Tamaño Sensor | 1/2.7" |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Ratio S/N | Más de 50dB |

CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|-----------------------------|---|
| Conexión IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí |
| Método transmisión | Unicast / Multicast |
| Número máximo de usuarios | 10 / 20 usuarios |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software de gestión | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Dispositivos móviles | Android / IOS (Apple) |
| Desconexión de red | Sí |
| Conflicto de direcciones IP | Sí |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|-------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 1.5W |
| Amperaje | 130mA |
| Tipo PoE | No dispone |

LENTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fija |
| Distancia focal | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/2.4 |
| Ángulo de visión | 105° |

DISTANCIA DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detectar | 63 m |
| Observar | 25 m |
| Reconocer | 13 m |
| Identificar | 6 m |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 95% |

AUDIO (CAMARAS)

| | |
|------------------|------------------|
| Entrada de audio | 1 Entrada |
|------------------|------------------|

technical datasheet

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------|---------|
| Serie | Pinhole |
| Tecnología | IP |
| Tipo de cámara | Oculto |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Dimensiones | 44.9 x 57.7 x 34.4 mm |
| Material | Metal |
| Peso con embalaje | 145 g |

ALMACENAMIENTO

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de almacenamiento | PC para grabación instantánea / NAS |
| Anomalía de almacenamiento | Sí |

EJES

| | |
|------------|--------|
| Movimiento | 2-Axis |
|------------|--------|

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Compresión de audio | G.711A / G.711U / G.726 / AAC |
| Salida de audio | 1 |

SISTEMA (CAMARAS)

| | |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 256 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

| | |
|-------|----------------------|
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
|-------|----------------------|

