



Videoportero DAHUA ip de superficie

VTO2111D-WP

CÁMARA

Resolución	1 Mpx
Sensor	CMOS
Tamaño de Sensor	1/4"
Distancia focal	2.2mm
Ángulo de visión horizontal	105°
Ángulo de visión diagonal	125°
Visión nocturna	Sí
Día / Noche	Mecánico
Compresión vídeo	H.264

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
Consumo Standby	Menor o igual a 1W
Consumo Encendido	Menor o igual a 10W

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP
Conexión IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	2
RS485	1
Número de puertas controlables con relé	1, extensible a 2 con módulo DEE1010B

SISTEMA

Procesador	Embedded Micro Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
Lector de proximidad	Tarjetas MIFARE

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	135 x 70.4 x 34.4 mm
Material	Plástico
Peso neto	400 g

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Humedad máxima	90%

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Número de viviendas	1

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
Ranura de memoria	SD hasta 32 Gb

