

# technical datasheet



## Control de acceso interior / exterior con teclado / tarjeta rfid 125khz

### ASI1201E-D

#### FUNCIONES

General	Sí
VIP	Sí
Invitado	Sí
Patrol	Sí
Lista negra	Sí
Coacción	Sí
Alarma de puerta abierta	Sí
Alarma de intrusión	Sí
Alarma de coacción	Sí
Grupos de horarios	128
Grupos de períodos	128
Grupos de vacaciones	128
Antipassback	Sí

#### IDENTIFICACIÓN

Modo	Teclado / Tarjeta
Teclado	Sí
Tipo de tarjeta	RFID 125KHz
Distancia máxima de lectura	3 cm ~ 6 cm
Tiempo de lectura tarjeta	menos de 0.1s
Número de tarjetas	30000
Número de registros	150000
Número de usuarios	30000
Teclado táctil	Sí

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 15V
Amperaje	200mA

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	62 x 23 x 142 mm
Peso neto	500 g

#### INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de control	Control de acceso
-----------------	-------------------

#### CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Aviso sonoro	Sí
Tamper	Sí
Iluminación teclado táctil	Sí
RTC	Sí

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

#### SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	32 bits
Memoria	16M
Software	SmartPSS
Software incluído	Sí

#### ENTRADAS/SALIDAS

Sensor de puerta	Sí
Botón de salida	Sí
Relé NO/NC	Sí

#### COMUNICACIÓN

RJ45 (comunicación directa con PC)	Sí , 10 / 100M
Modo	Wiegand / RS485

# technical datasheet

