



Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWT-B323-Z

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Menú OSD	Sí
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	34 m
Detectar (Lente cerrada)	131 m
Observar (Lente abierta)	14 m
Observar (Lente cerrada)	53 m
Reconocer (Lente abierta)	7 m
Reconocer (Lente cerrada)	27 m
Identificar (Lente abierta)	3 m
Identificar (Lente cerrada)	14 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Velocidad electrónica obturador	1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s
Iluminación mínima	0.005Lux

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	70 m
Tipo de visión nocturna	IR
Smart IR	Sí
Starlight	Sí
EXIR	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	5x
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ángulo de visión	102.4° ~ 31°
Autoenfoco	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC / AC
Voltaje	12V / 24V
Consumo (w)	9.7W
Amperaje	800mA

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	HiWatch
Tecnología	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)
Tipo de cámara	Bullet

EJES

Movimiento	2-Axis
------------	---------------

technical datasheet

Dimensiones	256.4 x 83.3 x 78.2 mm
Material	Metal
Peso neto	720 g

