



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica fija

HWI-T221H

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
WDR	DWDR
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático
Menú OSD	Sí
Máscara de privacidad	Sí
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí
Espejo	On / Off

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	3.5W
Amperaje	300mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

DISTANCIA DORI

Detectar	39 m
Observar	15 m
Reconocer	8 m
Identificar	4 m

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.01Lux

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	114°

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

MATERIAL Y DIMENSIONES

Material	Metal y plástico
Peso neto	360 g
Peso con embalaje	530 g

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Longitud de onda	850 nm

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Si

