technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Detector volumétrico doble tecnología cableado

KX10DTP

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	10 m
Ángulo detección	85°
Altura de instalación	1.8 m ~ 2.4 m
Método detección	Infrarrojo y microondas
Inmunidad mascotas	Hasta 24 kg
Antimasking	Sí
Tecnología Blue Wave (mejora del ruido infrarrojo)	Sí
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	Sí
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí
Tecnología IFT	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico doble tecnología

CERTIFICACIÓN

Urado	
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC	
Voltaje	9V ~ 16V	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamper	Sí
Resistencias EOL (final de línea)	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared / Techo
Dimensiones	117 x 69 x 55 mm
Material	Plástico ABS

SENSOR

lipo de sensor	Pyro-electrico
Doble sensor PIR	Sí
Ajuste sensibilidad	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

LENTE

Lentes intercambiables Sí

