



**HIKVISION**  
intrusion

## Detector volumétrico doble tecnología cableado

**KX15DTAM**

### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Cableado</b>
Distancia detección	<b>15 m</b>
Ángulo detección	<b>85°</b>
Altura de instalación	<b>1.8 m ~ 2.4 m</b>
Método detección	<b>Infrarrojo y microondas</b>
Cobertura	<b>15 m / 85°</b>
Antimasking	<b>Sí</b>
Antimasking ajustable	<b>Sí</b>
Tecnología Blue Wave (mejora del ruido infrarrojo)	<b>Sí</b>
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	<b>Sí</b>
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	<b>Sí</b>
Tecnología IFT	<b>Sí</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico doble tecnología</b>

### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>9V ~ 16V</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>114 x 67 x 47 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>

### SENSOR

Tipo de sensor	<b>Pyro-eléctrico</b>
Sensibilidad automática	<b>Sí</b>
Sensor de cortina	<b>Sí</b>
Microondas	<b>3 frecuencias de microondas para evitar interferencias.</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Resistencias EOL (final de línea)	<b>Sí</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 70°C</b>
Uso	<b>Interior</b>

### LENTE

Lentes intercambiables	<b>Sí</b>
------------------------	-----------

