

**P ▲ R ▲ D O X****Detector volumétrico cableado****NV35M****DETECCIÓN**

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo detector           | <b>Cableado</b>                                                     |
| Distancia detección     | <b>7.5 m / 10 m / 5 m</b>                                           |
| Método detección        | <b>infrarrojo (I)</b>                                               |
| Cobertura               | <b>Modo inmunidad de mascotas: 7.5 x 2 m / Modo Sharp: 10 x 2 m</b> |
| Inmunidad mascotas      | <b>Hasta 70 cm</b>                                                  |
| Antimasking             | <b>Sí</b>                                                           |
| Tecnología de detección | <b>Volumétrico</b>                                                  |

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>        |
| Voltaje           | <b>10V ~ 15V</b> |
| Consumo Alarma    | <b>20mA</b>      |

**CERTIFICACIÓN**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Grado           | <b>2</b>       |
| Normativa       | <b>EN50131</b> |
| Clase ambiental | <b>IV</b>      |

**SENSOR**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tipo de sensor | <b>Dual</b> |
|----------------|-------------|

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Instalación | <b>Ventanas y puertas correderas</b> |
| Dimensiones | <b>123 x 61 x 43 mm</b>              |
| Peso neto   | <b>100 g</b>                         |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Compatibilidad  | <b>Centrales cableadas</b> |
| Indicadores LED | <b>Sí</b>                  |
| Tamper          | <b>Sí</b>                  |

**AMBIENTE**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-35 °C ~ 60 °C</b>      |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |

