PARADOX

Detector volumétrico cableado

NV780MX

DETECCIÓN

Tipo detector	**Cableado**
Altura de instalación	**1.5 m**
Distancia detección	**12 m**
Método detección	**infrarrojo (1)**
Cobertura	**12 m x 12 m**
Velocidad de detección	**0,2 m/s ~ 4 m/s**
Inmunidad mascotas	**Hasta 40 Kg**
Antimasking	**Sí**
Dual Antimasking	**Sí**
Procesamiento digital pulsos automáticos (APSP)	**Sí**
Detección lateral	**Sí**
Tecnología de detección	**Volumétrico**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**9V ~ 15V**
Consumo Alarma	**80mA**
Consumo Standby	**37mA**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**
Clase ambiental	**IV**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-35 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior / Exterior**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	**Centrales cableadas**
Indicadores LED	**Sí**
Tamper	**Sí**
Zumbador de prueba	**Sí**
Tiempo de arranque	**25 s**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Pared**
Dimensiones	**210 x 110 x 70 mm**
Material	**Plástico**

SENSOR

Tipo de sensor	**4 x dual de bajo ruido**
Geometría del sensor	**Rectangular**
Compensación temperatura digital	**Sí**

LENTE

Tipo lente **Fresnel de segunda generación**