



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico triple tecnología cableado

XDH10TT-AM

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	10 m
Ángulo detección	90°
Altura de instalación	2.4 m
Método detección	Infrarrojo y microondas
Velocidad de detección	0.25 m/s - 3 m/s
Zonas de detección	78 (24 con lente de cortina)
Inmunidad mascotas	Hasta 10 kg
Antimasking	Sí
Antimasking ajustable	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico triple tecnología

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Resistencias EOL (final de línea)	Sí
Zumbador de prueba	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP55
Uso	Interior / Exterior

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	IV

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V
Consumo Alarma	30mA
Consumo Standby	23mA

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Doble sensor PIR	Sí
Microondas	9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz
Compensación temperatura digital	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Muro
Dimensiones	118 x 77 x 84 mm
Peso neto	300 g

