technical datasheet

P A R A D O X



Central híbrida MG5000

COMUNICACIÓN

Modulo de voz	Sí, con módulo VDMP3	
externo	Si, con modulo VDIVIPS	
IP	Sí, con módulo IP150	
GPRS	Sí, con módulo PCS	
GSM	Sí, con módulo PCS	
RTC	Sí	
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento	
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables	
Comunicación con CRA	Sí	
Red móvil	GPRS / GSM (con módulo PCS)	

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32
Registro de eventos	256
Maximo de usuarios	32

EXTRAS

Calendario	Sí
Actualización de Software	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD
Notificación llamada	Sí, con módulo IP o PCS (GPRS)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Híbrida
TIDO DE CEDITAL	

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

AC	Modo alimentación
16.5V	Voltaje
1200mA	Amperaje
Sí, 12V 4 ~ 7 Ah	Batería de apoyo

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas en teclado	15
Zonas cableadas en placa	2 (4 con ATZ)
ATZ (Doblar zonas)	Sí

SALIDAS PROGRAMABLES

Máximo de PGM's	16
Sirena	Sí
Línea telefónica	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	140 x 104 mm
Peso neto	20 g

