

P ▲ R ▲ D O X



Central híbrida

MG5000

COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
RTC	Sí
Red móvil	GPRS / GSM (con módulo PCS)
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento
Comunicación con CRA	Sí
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32
Registro de eventos	256
Maximo de usuarios	32

EXTRAS

Calendario	Sí
Actualización de Software	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD
Notificación llamada	Sí, con módulo IP o PCS (GPRS)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Híbrida
-----------------	----------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	16.5V
Amperaje	1200mA
Batería de apoyo	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas en teclado	15
Zonas cableadas en placa	2 (4 con ATZ)
ATZ (Doblar zonas)	Sí

SALIDAS PROGRAMABLES

Máximo de PGM's	16
Sirena	Sí
Línea telefónica	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	140 x 104 mm
Peso neto	20 g

