



## Conversor eoc pasivo para tecnología ip

LR1002



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Puerto                                 | 1 x 10/100 Mbps Base-TX / 1 x BNC                     |
| Ancho de banda de transmisión          | RG59 cable coaxial : 400m / 100 Mbps , 1000m / 10Mbps |
| Tipo PoE                               | PoE 802.3                                             |
| Protección contra rayos                | Modo Común 6KV / Modo diferencial 2KV                 |
| Ancho de banda segun longitud de cable | Ver imagen                                            |

### INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tipo     | Conversor EoC pasivo para tecnología IP |
| Unidades | 2                                       |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Dimensiones | 56 x 27 x 21 mm |
| Peso neto   | 30 g            |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C |
| Humedad máxima                | 95%            |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|             |    |
|-------------|----|
| Consumo (w) | 1W |
|-------------|----|

