


HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico cableado

KX15DQ

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	15 m
Ángulo detección	85°
Altura de instalación	1.8 m ~ 2.4 m
Método detección	infrarrojo (I)
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 3 m/s
Zonas de detección	60
Tecnología Blue Wave (mejora del ruido infrarrojo)	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V
Salida Relay tipo	DC
Salida Relay voltaje	60V
Salida Relay Amperaje	50mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales cableadas
Resistencia contacto	menor de 10 ohms
Tamper	Sí
Resistencias EOL (final de línea)	Sí

LENTE

Tipo lente	Filtro de luz ultravioleta
------------	-----------------------------------

SENSOR

Tipo de sensor	Pyro-eléctrico
Ajuste sensibilidad	Sí
Alta sensibilidad	Sí
Baja sensibilidad	Sí
Compensación temperatura digital	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared / Techo
Dimensiones	117 x 69 x 50 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	125 g

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 80 °C
-------------------------------	-----------------------

