


HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico cableado

KX10DP

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	1.8 m ~ 2.4 m
Ángulo detección	85°
Distancia detección	10 m
Método detección	infrarrojo (I)
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 3 m/s
Zonas de detección	52
Inmunidad mascotas	Hasta 24 kg
Tecnología Blue Wave (mejora del ruido infrarrojo)	Sí
Tecnología IFT	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales cableadas
Resistencia contacto	menor de 10 ohms
Tamper	Sí
Resistencias EOL (final de línea)	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	117 x 69 x 50 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	125 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 80 °C
Uso	Interior

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V
Salida Relay tipo	DC
Salida Relay voltaje	60V
Salida Relay Amperaje	50mA

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí
Baja sensibilidad	Sí
Compensación temperatura digital	Sí

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

