



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara ptz 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWP-T4215I-D

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Máscara de privacidad	Sí
ATW	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	15x
Distancia focal	5 mm ~ 75 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/3.5
Ángulo de visión	53.8° ~ 4.0°
Distancia mínima enfoque	10mm ~ 1500mm
Autoenfoco	Sí
Velocidad zoom	2.4 s

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90° con autoflip
Memorias	256
Modo PTZ	10 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas
Protocolo	Pelco-P / Pelco-D protocol
Modo de inactividad	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
RS485	1 Entrada

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)
Tipo de cámara	PTZ
Serie	HiWatch

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	68 m
Detectar (Lente cerrada)	995 m
Observar (Lente abierta)	29 m
Observar (Lente cerrada)	415 m
Reconocer (Lente abierta)	15 m
Reconocer (Lente cerrada)	207 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	104 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/1s ~ 1/10,000s
Iluminación mínima	0.005Lux

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 65 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	20W

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	290 x 166 (Ø) mm
Peso neto	2000 g

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	100 m
Tipo de visión nocturna	IR

