



HIKVISION
accessories

Controladora para 4 lectores

DS-K2802

FUNCIONES

General	Sí
VIP	Sí
Invitado	Sí
Patrol	Sí
Lista negra	Sí
Coacción	Sí
Alarma de puerta abierta	Sí
Alarma de intrusión	Sí
Alarma de sabotaje	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Sensor de puerta	2
Botón de salida	2
Salida de alarma	2
Relé NO/NC	2
Lectores	4

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Hika-P
Número de Puertas	2

COMUNICACIÓN

Modo comunicación al lector	Wiegand 26 / 34
Modo comunicación al PC	RJ45 (10 / 100M)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	285 x 237 x 69 mm
-------------	--------------------------

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	32 bits
Memoria	8M
Software	iVMS-4200 / iVMS-5200
Software incluido	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	3.5W

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 65 °C
Humedad máxima	90%

CAPACIDAD

Tarjetas	10000
Registros	50000

