



HIKVISION
accessories

Control de acceso interior con teclado / tarjeta mifare 13.56mhz

DS-K1T802M

FUNCIONES

General	Sí
Patrol	Sí
Lista negra	Sí
Coacción	Sí
Alarma de puerta abierta	Sí
Memoria insuficiente	Sí
Alarma desconectada	Sí
Puerta Forzada	Sí

CARACTERÍSTICAS

Pantalla	Sí
Tipo de pantalla	STN de matriz de puntos de 128 x 64
Controladora integrada	Sí
Indicador LED	Sí
Aviso sonoro	Sí
Watchdog design	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	170mA

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	32 bits
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-5200
Software incluido	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	126.5 x 94.5 x 24 mm
-------------	-----------------------------

IDENTIFICACIÓN

Modo	Teclado / Tarjeta
Teclado	Sí
Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Número de tarjetas	3000
Número de registros	10000

ENTRADAS/SALIDAS

Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Salida de bloqueo	1
Timbre	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HikA-P
Tipo de control	Control de acceso

COMUNICACIÓN

TCP/IP	Sí
--------	-----------

