

A-CCTV

Balun vídeo activo 1 Ud.

A-BALUN-V-4K-ACT-RX



TRANSMISIÓN

Distancia de transmisión HDCVI 720p	550 m
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	470 m
Distancia de transmisión HDTV 720p	400 m
Distancia de transmisión HDTV 1080p	400 m
Distancia de transmisión AHD 720p	700 m
Distancia de transmisión AHD 1080p	470 m
Impedancia de entrada	75 Ohm
Impedancia de salida	100 Ohm
Formatos compatibles	HDCVI / HDTV / AHD

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	1000mA

CARACTERÍSTICAS (BALUNS)

Categoría del cable	UTP categoría 5E / 6
Conector par trenzado	Conector de 4 pines
Tipo	Vídeo

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	Activo
Subtipo	Receptor
Unidades	1
Funciona con	A-BALUN-V-4K-ACT-TX

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	65 x 83 x 20 mm
Peso neto	55 g
Peso con embalaje	140 g

VIDEO (BALUN)

Número de canales	1
Salida	BNC Macho

