

P ▲ R ▲ D O X

Central inalámbrica con zonas en placa

MG6250



EXTRAS

Actualización de Software	Sí
Reporte con voz	Sí
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Reloj con alarmas	Sí
StayD	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	7.5V
Amperaje	1000mA
Batería de apoyo	4.8V NiMH (recargable)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	246 x 140 x 39 mm
Peso neto	670 g

COMUNICACIÓN

GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

ZONAS

Número máximo zonas	64
---------------------	----

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Registro de eventos	256
Maximo de usuarios	16

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Humedad máxima	90%

VIA RADIO

Frecuencia	433MHz / 868MHz
Distancia transmisión	75m (433MHz) / 50m (868MHz)

SALIDAS PROGRAMABLES

Máximo de PGM's	8
Sirena	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de central	Inalámbrica
-----------------	-------------

