HIKVISION accesories

Videoportero 2 hilos de superficie

DS-KV8103-IME2/EU

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**2**
RS485	**1**
Botón de salida	**1**
Dispositivos de entrada	**2**
Dispositivos de salida	**1 (12V DC)**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP65**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**24V**
Consumo (w)	**12W**

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	**Micrófono multidireccional**
Salida de sonido	**Altavoz incorporado**
Compresión de audio	**G.711**

APERTURA

Elementos de llamada	**Botón sencillo**

CÁMARA

Resolución	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Ángulo de visión horizontal	**155°**
Compresión vídeo	**H.264**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Superficie**
Dimensiones	**169 x 110 x 44 mm**
Material	**Acero inoxidable**

CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	**TCP / IP**
Conexión IP	**10/100Mbps autoadaptativo**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	**2 hilos**