

HIKVISION
HiWatch Series


Cámara bullet ip de 2 megapíxeles y óptica fija

HWI-B121H-M

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
WDR	DWDR
Modo día / noche	Automático / Manual
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	4.8W
Amperaje	400mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANCIA DORI

Detectar	38 m
Observar	16 m
Reconocer	8 m
Identificar	4 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 50 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Exterior

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	186.3 x 70 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	270 g

EJES

Movimiento	2-Axis
------------	---------------

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8'
Iluminación mínima	0.01Lux

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.8
Filtro IR	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
EXIR	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Detección de movimiento	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

ONVIF	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari

PUERTOS ETHERNET

10 / 100	1
----------	----------

