

# technical datasheet

**HIKVISION®**  
HiWatch Series



Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWT-B381-Z

## VIDEO (CÁMARAS)

Resolución vídeo	<b>8 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>12.5fps@4K</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC comutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Menú OSD	<b>Sí</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	<b>80 m</b>
Detectar (Lente cerrada)	<b>403 m</b>
Observar (Lente abierta)	<b>32 m</b>
Observar (Lente cerrada)	<b>160 m</b>
Reconocer (Lente abierta)	<b>16 m</b>
Reconocer (Lente cerrada)	<b>80 m</b>
Identificar (Lente abierta)	<b>8 m</b>
Identificar (Lente cerrada)	<b>40 m</b>

## IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>3840 x 2160</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/12.5s ~ 1/50,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.01Lux</b>

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>80 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
EXIR	<b>Sí</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>Hikvision</b>
-------	------------------

## LENTE

	<b>Varifocal motorizada (Zoom)</b>
Zoom óptico	<b>5x</b>
Distancia focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.2</b>
Ángulo de visión	<b>108.1° ~ 45.6°</b>
Autoenfoque	<b>Sí</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>9.6V ~ 14.4V</b>
Consumo (w)	<b>10.8W</b>
Amperaje	<b>750mA</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>84.5 x 255.1 x 92 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>925 g</b>
Peso con embalaje	<b>955 g</b>

## EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

# technical datasheet

Tecnología

**4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)**

Tipo de cámara

**Bullet**

