



AJAX

Central inalámbrica

HUB2-B

EXTRAS

Aplicación Móvil	Ajax Security System
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Notificación Push	Sí
Número máximo cámaras IP conectadas	25
Dispositivos Móviles	iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior
Numero de tarjetas SIM	2

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Duración batería	± 16 horas
Batería de apoyo	Li-ion 2 A/h
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	360 g
Color	Negro

ZONAS

Número máximo estancias	50
Número máximo dispositivos	100

CERTIFICACIÓN

Grado	2
-------	----------

SABOTAJE

Tamper caja	Sí
-------------	-----------

COMUNICACIÓN

IP	Sí
GPRS	Sí
Comunicación con CRA	Sí, mediante contactID y SIA
Protocolo	Jeweller
2G	Sí

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Distancia transmisión	Hasta 2000 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Inalámbrica
-----------------	--------------------

PARTICIONES Y MEMORIAS

Maximo de usuarios	50
--------------------	-----------

PROCESADOR

Sistema operativo	OS Malevich
-------------------	--------------------

