



**HIKVISION**  
HiWatch Series

**Cámara minidomo 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica fija**

**HWT-T129-M**

## VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>2 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
2D-NR	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imágenes por segundo	<b>25fps</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>2.4W</b>
Amperaje	<b>200mA</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>82.6 x 91 x 69.2 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>240 g</b>
Peso con embalaje	<b>300 g</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar	<b>47 m</b>
Observar	<b>18 m</b>
Reconocer	<b>9 m</b>
Identificar (Lente abierta)	<b>5 m</b>

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>20 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Luz blanca</b>
Luz blanca	<b>Sí</b>

## IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>1920 x 1080</b>
Tamaño Sensor	<b>1/3'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.001Lux</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.0</b>
Ángulo de visión	<b>102°</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>ColorVu</b>
Tecnología	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)</b>
Tipo de cámara	<b>Minidomo</b>

## EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

