



HIKVISION
accessories

Videoportero ip de superficie / empotrar

DS-KD8003-IME1/S

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	98 x 99.8 x 43.9 mm
Material	Acero inoxidable
Peso neto	375 g
Peso con embalaje	555 g

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
----------------------	-----------------------

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	180°
Ángulo de visión diagonal	96°
Visión nocturna	Sí
Compresión vídeo	H.264

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de viviendas	1

ENTRADAS/SALIDAS

Botón de salida	2
Relé NO/NC	2

SISTEMA

Procesador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	-----------

