



HIKVISION
accessories

Videoportero ip de superficie / empotrar

DS-KV8213-WME1(B)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	174 x 91 x 29 mm
Peso neto	380 g
Peso con embalaje	580 g

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP
Ranura de memoria	SD hasta 128Gb
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
RS485	1
Relé NO/NC	2

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	-----------

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	129°
Ángulo de visión diagonal	75°
Visión nocturna	Sí
Compresión vídeo	H.264

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de viviendas	1

APERTURA

Elementos de llamada	2 Botones sencillos
Lector de proximidad	Tarjetas MIFARE

SISTEMA

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

