HIKVISION accesories

Videoportero ip de superficie / empotrar

DS-KV8413-WME1(B)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**10W**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 55 °C**
Grado de protección	**IP65**
Antivandálica	**IK08**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	**TCP / IP**
Ranura de memoria	**SD hasta 128Gb**
Conexión IP	**10M/100Mbps**
Wi-Fi	**Sí**
Tipo de Wi-Fi	**2.4 GHz**

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	**Micrófono multidireccional**
Salida de sonido	**Altavoz incorporado**
Audio bidireccional	**Sí**
Compresión de audio	**G.711**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**4**
RS485	**1**
Relé NO/NC	**2**

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	**Sí**

CÁMARA

Resolución	**2 Mpx**
Ángulo de visión horizontal	**129°**
Ángulo de visión diagonal	**75°**
Visión nocturna	**Sí**
Compresión vídeo	**H.264**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Superficie / empotrar**
Dimensiones	**174 x 91 x 29 mm**
Peso neto	**380 g**
Peso con embalaje	**590 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PVPH**
Tecnología	**IP**
Número de viviendas	**4**

APERTURA

Elementos de llamada	**4 Botones sencillos**
Lector de proximidad	**Tarjetas MIFARE**

SISTEMA

Sistema operativo	**Embedded LINUX**