OPTEX

# Detector volumétrico cableado

# VXS-DAM-X5

## DETECCIÓN

| | |
|---|---|
| Tipo detector | **Cableado** |
| Altura de instalación | **0.8 m ~ 1.2 m** |
| Ángulo detección | **90°** |
| Distancia detección | **12 m** |
| Cobertura PIR | **2.5 m ~ 12 m** |
| Velocidad de detección | **0,3 m/s ~ 2 m/s** |
| Zonas de detección | **16** |
| Inmunidad mascotas | **Sí** |
| Antimasking | **Sí** |
| Periodo de alarma | **2.0 s ± 0.1 s** |
| Tecnología de detección | **Volumétrico** |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Instalación | **Muro / Poste** |
| Dimensiones | **81.6 x 199.3 x 70.3 mm** |
| Peso neto | **390 g** |
| Peso con embalaje | **530 g** |

## SENSOR

| | |
|---|---|
| Tipo de sensor | **PIR y microondas** |
| Ajuste sensibilidad | **Interruptores DIP** |
| Sensibilidad PIR | **Seleccionable LO / MID / HI** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-20 °C ~ 45 °C** |
| Grado de protección | **IP55** |
| Uso | **Interior / Exterior** |
| Humedad máxima | **95%** |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Indicadores LED | **Sí** |
| Colores LED | **Rojo / Amarillo** |
| Tamper | **Sí** |
| Tiempo de arranque | **60 s** |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **9.5V ~ 18V** |