



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 16 canales y 1 mpx de resolución máxima

XVR4116HS-I

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	1 Mpx
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	1 Megapixel (720P)
Resolución grabación HDTVI	1 Megapixel (720p)
Resolución grabación AHD	1 Megapixel (720p)
Imágenes por segundo Stream principal	Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	CIF (1 ~ 7fps)
Velocidad bits de vídeo	32Kbps ~ 4096Kbps por canal
Modo de grabación	Manual / Programación (General / Continua) / MD (Detección de vídeo: Detección de movimiento / pérdida de vídeo / manipulación) / alarma / stop
Intervalo de grabación	1 ~ 60 min (por defecto : 60 min) / Pre-record : 1 ~ 30 sec / Postrecord : 10 ~ 300 sec
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	16
Canales IP	18, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	16 cámaras BNC + 2 cámaras IP

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	100 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Modo de búsqueda	Fecha/Hora / Alarma / detección de movimiento / búsqueda exacta
Funciones de reproducción	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Tipos de iconos de aviso	Título de cámara / tiempo / pérdida de vídeo / bloqueo de la cámara / detección de movimiento / grabación
Reproducción sincronizada	1 / 4 / 9 / 16

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	2000mA

AMBIENTE

technical datasheet

Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	1080P / 720P
Resoluciones admitidas HDTV1	1080P / 720P
Resoluciones admitidas AHD	1080P / 720P
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	6 Megapíxeles

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Sobremesa (1)
Dimensiones	260 x 238 x 48 mm
Material	Metal
Peso neto	1040 g
Peso con embalaje	1480 g
Chasis	Compact 1U

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
Smart fan	Sí

DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Funciones de detección	Grabación / PTZ / Tour / Vídeo Push / correo electrónico / FTP / Snapshot / Buzzer y consejos de pantalla.
Tipo de detección vídeo	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 4
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
RS485	1

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD PLUS	Sí, 8 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)
----------	--

