



ZKTeco

Control de acceso interior con código qr

VL-SPEEDFACE-V5L-QR-P-1-W

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|---------------------|
| Controladora integrada | Sí |
| Pantalla LCD | Sí, 5 táctil" |
| Resolución pantalla LCD | 1280 x 720 |
| Cámara | 2 Mpx WDR Low Light |
| Compatible con Certificado COVID de UE | Sí |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Amperaje | 3000mA |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|--------------------|
| Dimensiones | 92 x 203 x 21.5 mm |
| Peso neto | 620 g |
| Peso con embalaje | 1270 g |

COMUNICACIÓN

| | |
|--------|-----------------|
| TCP/IP | Sí |
| Modo | Wiegand / RS485 |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 45 °C |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 90% |

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Procesador principal | Linux |
| Memoria | 2048 MB RAM / 16384 MB ROM |
| Software | ZKBioSecurity |

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tipo de control | Control de acceso |
|-----------------|-------------------|

IDENTIFICACIÓN

| | |
|------|-----------|
| Modo | Código QR |
|------|-----------|

