



Cámara minidomo hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica fija

HAC-HDW1231TLMQ-A

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	1
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar	44 m
Observar	18 m
Reconocer	9 m
Identificar	4 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	LITE
-------	-------------

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.002Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	107°
Distancia mínima enfoque	700mm

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	3.1W
Amperaje	260mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	88.1 x 109.9 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	280 g
Peso con embalaje	450 g

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

technical datasheet

Tecnología **HD-CVI**

Tipo de cámara **Minidomo**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado **Sí**

