

**Milesight**



**Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)**

**MS-C5375-FPC**

## VIDEO (CAMARAS)

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo          | <b>5 Megapíxeles</b>                                                                                    |
| BLC                       | <b>Sí</b>                                                                                               |
| HLC                       | <b>Sí</b>                                                                                               |
| 3D-NR                     | <b>Sí</b>                                                                                               |
| AGC                       | <b>Sí</b>                                                                                               |
| AWB                       | <b>Sí</b>                                                                                               |
| WDR                       | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                                     |
| Imágenes por segundo      | <b>25fps</b>                                                                                            |
| Salida de vídeo           | <b>RJ45</b>                                                                                             |
| Modo día / noche          | <b>Automático / Manual</b>                                                                              |
| Máscara de privacidad     | <b>Hasta 28 zonas</b>                                                                                   |
| Sistema antiniebla        | <b>Sí</b>                                                                                               |
| Tipo de Codec             | <b>CBR / VBR</b>                                                                                        |
| Tasa bits                 | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                                  |
| Compresión                | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                                           |
| EIS                       | <b>Sí</b>                                                                                               |
| Main stream               | <b>5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)</b>              |
| Sub stream                | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2              | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marca de agua             | <b>Sí</b>                                                                                               |
| Antiparpadeo              | <b>Sí</b>                                                                                               |
| <b>DISTANCIA DORI</b>     |                                                                                                         |
| Detectar (Lente abierta)  | <b>57 m</b>                                                                                             |
| Detectar (Lente cerrada)  | <b>283 m</b>                                                                                            |
| Observar (Lente abierta)  | <b>22 m</b>                                                                                             |
| Observar (Lente cerrada)  | <b>112 m</b>                                                                                            |
| Reconocer (Lente abierta) | <b>11 m</b>                                                                                             |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
| Funciones IA                    | <b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>                |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección facial                | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento         | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto abandonado               | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto perdido                  | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b>                                                                 |
| Mapa de calor                   | <b>Sí</b>                                                                 |
| Conteo de personas              | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de merodeo            | <b>Sí</b>                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                 |

## IMAGEN

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolución sensor               | <b>2592 x 1944</b>     |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.8"</b>          |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.005Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 55dB</b>     |

## LENTE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo lente                | <b>Varifocal motorizada (Zoom)</b> |
| Distancia focal           | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>            |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.4</b>                       |
| Ángulo de visión          | <b>99° ~ 31°</b>                   |
| Autoenfoco                | <b>Sí</b>                          |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Conexión IP | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>  |
| ONVIF       | <b>Sí, tipo S, G, T y Q</b> |

# technical datasheet

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Reconocer (Lente cerrada)   | 56 m |
| Identificar (Lente abierta) | 6 m  |
| Identificar (Lente cerrada) | 28 m |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | DC          |
| Voltaje           | 12V         |
| Consumo (w)       | 9W          |
| Amperaje          | 750mA       |
| Alimentación PoE  | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Antivandálica                 | IK10                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |

## AUDIO (CAMARAS)

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Micrófono incorporado  | Sí                                          |
| Compresión de audio    | G.711 / G.722 / G.726 / AAC                 |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz |
| Velocidad bits         | 16 Kbps ~ 256 Kbps                          |

## ALMACENAMIENTO

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tarjeta MicroSD                  | Hasta 256Gb               |
| Sistema de almacenamiento        | NAS / Micro SD / Grabador |
| ANR (Grabación redundante en SD) | Sí                        |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Software de gestión      | Milesight CMS |
| Filtro de direcciones IP | Sí            |
| Desconexión de red       | Sí            |

## VISION NOCTURNA

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Distancia visión nocturna | 50 m |
| Tipo de visión nocturna   | IR   |
| Smart IR                  | Sí   |
| Starlight                 | Sí   |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Serie          | AI Mini Camera Series |
| Tecnología     | IP                    |
| Tipo de cámara | Minidomo              |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Dimensiones | 115 x 130 (Ø) mm |
| Peso neto   | 780 g            |

