



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

HWI-T280H

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	15fps@4K / 20fps@5Mpx / 25fps@4Mpx
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí
Espejo	On / Off

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaje	400mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Smart IR	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	108°
Filtro IR	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	95.2 x 110 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	320 g
Peso con embalaje	500 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

ANÁLISIS DE VÍDEO

technical datasheet

EXIR	Sí
------	----

Longitud de onda	850 nm
------------------	--------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Grado de protección	IP67
---------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

DISTANCIA DORI

Detectar	81 m
----------	------

Observar	32 m
----------	------

Reconocer	16 m
-----------	------

Identificar	8 m
-------------	-----

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

Tipo de detección	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
-------------------	--

Detección de movimiento	Sí
-------------------------	----

Video Tamper	Si
--------------	----

