

Milesight



Grabador ip de 32 canales y 12 mpx de resolución con 24 puertos PoE

MS-N7032-UPH

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Cruce de línea	Sí
POS	Sí
Detección facial	Sí
Conteo de personas	Sí
VCA	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí
ANPR	Sí

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	256Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Modo de grabación	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
Ancho de banda de salida	256Mbps

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	440 x 390 x 66.8 mm
Peso neto	4800 g

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Salida de alarma	4

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	24
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	18W

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	4K PoE Series
Tecnología	IP

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

Chasis	1.5U
--------	------

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	4
-------------------------------	---

Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
--------------------------------------	-------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10
------	--------------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

Uso	Interior
-----	----------

Humedad máxima	90%
----------------	-----

VIDEO

Canales IP	32
------------	----

