

MOVOK
ACCESSORIES



Switch 10 puertos con 8 puertos PoE

VK-SWITCH-1008POE-100

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Amperaje	2000mA
Consumo Standby	5W
Consumo Encendido	100W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	100W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	8
Puertos Uplink	2
10 / 100 Base-TX	8
Velocidad Puertos POE	10 / 100
Velocidad puertos Uplink	10 / 100
Número de puertos totales	10

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / pared
Dimensiones	195 x 130 x 40 mm
Material	Metal
Peso neto	660 g
Peso con embalaje	900 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	1K
--------------------------	----

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP30
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	2 Gbps
Distancia máxima transmisión	250 m
Memoria Buffer	768K

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

