HIKVISION
HiWatch Series

Cámara ptz ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWP-N5225IH-AE

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara de privacidad	**Hasta 24 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tasa bits	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip**
Velocidad control manual	**Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s**
Memorias	**300**
Modo PTZ	**8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas**
Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**
Modo de inactividad	**Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**75 m**
Detectar (Lente cerrada)	**1760 m**
Observar (Lente abierta)	**30 m**
Observar (Lente cerrada)	**700 m**
Reconocer (Lente abierta)	**15 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**352 m**
Identificar (Lente abierta)	**8 m**
Identificar (Lente cerrada)	**176 m**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 20 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección por cruce de línea/área**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Video Tamper	**Si**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/1s ~ 1/30,000s**

technical datasheet

Configuracion de tour, rondas y posiciones prestablecidas por horario	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Zoom óptico	**25x**
Distancia focal	**4.8 mm ~ 120 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**57.6° ~ 2.5°**
Autoenfoque	**Sí**
Velocidad zoom	**3.6 s**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**24V**
Consumo (w)	**18W**
Amperaje	**2200mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**HiPoE**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 65 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**
Protección contra rayos	**4KV**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PTZ**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / Micro SD / Grabador**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 1 Salida**
Iluminación mínima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~160 Kbps (MP2L2 / PCM)**
Salida de audio	**1**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**345 x 213.4 (Ø) mm**
Material	**Aleación de aluminio**
Peso neto	**3300 g**
Peso con embalaje	**5800 g**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**150 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**2**

EJES

Movimiento	**2-Axis**