

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

HWI-D149H

VIDEO (CAMARAS)

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Resolución vídeo | 4 Megapíxeles |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imágenes por segundo | 20fps |
| Salida de vídeo | RJ45 |
| Modo día / noche | Color |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas |
| Tipo de Codec | CBR / VBR |
| Tasa bits | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Marca de agua | Sí |
| Antiparpadeo | Sí |
| Espejo | On / Off |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 6.5W |
| Amperaje | 550mA |
| Alimentación PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Antivandálica | IK08 |
| Uso | Interior / Exterior |

CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí, tipo S |
| Número máximo de usuarios | Hasta 32 usuarios |
| Protección contraseña | Sí |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestión | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Vista simultánea en vivo | Hasta 6 canales |
| Filtro de direcciones IP | Sí |

IMAGEN

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolución sensor | 2560 x 1440 |
| Tamaño Sensor | 1/2.8' |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Iluminación mínima | 0.001Lux |
| Ratio S/N | Más de 52dB |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensiones | 97.6 x 121.5 (Ø) mm |
| Material | Aluminio y plástico |
| Peso neto | 550 g |
| Peso con embalaje | 650 g |

LENTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fija |
| Distancia focal | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.0 |
| Ángulo de visión | 96° |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------|-----------------|
| Serie | ColorVu |
| Tecnología | IP |
| Tipo de cámara | Minidomo |

ANÁLISIS DE VÍDEO

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección | Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

technical datasheet

Humedad máxima **95%**

DISTANCIA DORI

Detectar **64 m**

Observar **25 m**

Reconocer **13 m**

Identificar **6 m**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna **30 m**

Tipo de visión nocturna **Luz blanca**

Número de LEDS **1**

EJES

Movimiento **2-Axis**

Detección de movimiento **Sí**

Video Tamper **Sí**

