

technical datasheet



HIKVISION®

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2E43G2-U

VIDEO (CÁMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Antiparpadeo	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y G
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

AUDIO (CÁMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	----

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	4.2W
Amperaje	270mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/3'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	117.5 x 93.9 (Ø) mm
Material	Plástico
Peso neto	160 g
Peso con embalaje	320 g

DISTANCIA DORI

Detectar	56 m
Observar	22 m
Reconocer	11 m

technical datasheet

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM	Identificar	6 m
Filtro ruido	SI		
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz		
Velocidad bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)		
LENTE			
Tipo lente	Fija		
Distancia focal	2.8 mm		
Máxima apertura diafragma	F/1.6		
Ángulo de visión	103°		
INFORMACIÓN GENERAL			
Serie	Acusense		
Tecnología	IP		
Tipo de cámara	Minidomo		
ALMACENAMIENTO			
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb		
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD		
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí		
EJES			
Movimiento	1-Axis		

