

Milesight



Grabador ip de 16 canales y 12 mpx de resolución con 16 puertos PoE

MS-N7016-UPH

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	160Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Modo de grabación	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
Ancho de banda de salida	160Mbps

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	16
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	Milesight CMS

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Salida de alarma	4

ALMACENAMIENTO

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	440 x 320 x 66.8 mm
Material	Metal
Peso neto	5000 g
Peso con embalaje	6200 g
Chasis	1.5U

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Conteo de personas	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí
ANPR	Sí

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	20W

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	4K PoE Series
Tecnología	IP

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

Número discos duros admitidos	4
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

VIDEO

Canales IP	16
Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles

