technical datasheet





Detector volumétrico doble tecnología inalámbrico

MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	0.8 m ~ 1.3 m
Ángulo detección	90°
Distancia detección	Ajustable 3m ~ 15m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Inmunidad mascotas	Hasta 80 cm
Antimasking	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico doble tecnología
AMBIENTE	

AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-25 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP55
Uso	Exterior
Humedad máxima	95%

SENSOR

Tipo de sensor	2 x sensores infrarrojos pasivos
Doble sensor PIR	Sí
Ajuste sensibilidad	Sí

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	Sí
Ángulo de visión	105° horizontal / 50° vertical

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	206 x 108 x 93 mm
Peso neto	470 g
Peso con embalaje	750 g

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Hasta 20 mW

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	4 x CR123A
Duración de la batería	Hasta 3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid a Compatibilidad partir de la versión OS Malevich 2.13

