



AJAX

## Detector volumétrico y rotura de cristal cableado

### COMBIPROTECT-FIBRA-W

#### DETECCIÓN

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Tipo detector               | <b>Cableado</b>                        |
| Altura de instalación       | <b>2.4 m</b>                           |
| Ángulo detección            | <b>88.5° Horizontal / 80° Vertical</b> |
| Distancia detección         | <b>12 m</b>                            |
| Velocidad de detección      | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                 |
| Inmunidad mascotas          | <b>Hasta 20 kg y 50 cm</b>             |
| Elemento sensible           | <b>Micrófono Electret</b>              |
| Detección rotura de cristal | <b>Sí, hasta 9 metros</b>              |
| Micrófono                   | <b>Cobertura de 180°</b>               |
| Tecnología de detección     | <b>Volumétrico y rotura de cristal</b> |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Compatibilidad                   | <b>Centrales Ajax Fibra</b>     |
| Indicadores LED                  | <b>Sí</b>                       |
| Tamper                           | <b>Sí</b>                       |
| Tipo de conexión                 | <b>BUS</b>                      |
| Protección contra falsas alarmas | <b>Sí, análisis algorítmico</b> |
| Distancia de transmisión         | <b>Hasta 2000 m</b>             |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentación | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Voltaje           | <b>24V</b>                                  |

#### SENSOR

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tipo de sensor   | <b>PIR y micrófono</b>             |
| Sensibilidad PIR | <b>Seleccionable LO / MID / HI</b> |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones       | <b>110 x 65 x 50 mm</b> |
| Material          | <b>Plástico</b>         |
| Peso neto         | <b>80 g</b>             |
| Peso con embalaje | <b>120 g</b>            |
| Color             | <b>Blanco</b>           |

#### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP50</b>           |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>75%</b>            |

#### CERTIFICACIÓN

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

