



Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDBW3441R-AS-P

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1.3Mpx (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
-------------------	-----------

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Detección de merodeo	Sí
SMD PLUS	Si
Detección de parking	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS @
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.1 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	180° (LDC desactivado) / 170° (LDC activado)
Distancia mínima enfoque	600mm

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	15 m
---------------------------	-------------

technical datasheet

Voltaje	12V
Consumo (w)	7.7W
Amperaje	650mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Salida de audio	1

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual

DISTANCIA DORI

Detectar	52 m
Observar	21 m
Reconocer	10 m
Identificar	5 m

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	94 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	500 g
Peso con embalaje	770 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

