

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	90 m
Detectar (Lente cerrada)	257 m
Observar (Lente abierta)	36 m
Observar (Lente cerrada)	103 m
Reconocer (Lente abierta)	18 m
Reconocer (Lente cerrada)	51 m
Identificar (Lente abierta)	9 m
Identificar (Lente cerrada)	26 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10.1W
Amperaje	850mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDs	2

technical datasheet

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	105 x 126 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	720 g
Peso con embalaje	900 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	TIOC
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	128 MB

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

Luz blanca	2
------------	----------

Distancia luz blanca	40 m
----------------------	-------------

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
------------	--

Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Máxima apertura diafragma	F/1.0
---------------------------	--------------

Ángulo de visión	108° ~ 34°
------------------	-------------------

Distancia mínima enfoque	1500mm
--------------------------	---------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Entrada de audio	1 Entrada
------------------	------------------

Altavoz-incorporado	Sí
---------------------	-----------

Salida de audio	1
-----------------	----------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------------	------------------------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	-----------

TIOC

Sirena	Si
--------	-----------

Luz	Luz azul / rojo
-----	------------------------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

