



Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDBW1430DE-SW

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Tipo de Codec	CBR / VBR
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	640 x 480 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
Main stream termico	1280 x 1024 / 720P / 640 x 512 (1 ~ 25/30fps)

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/3"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.03Lux / B/W: 0.003Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	90°
Distancia mínima enfoque	1000mm

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
---------------------------	-------------

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
ONVIF	Sí, tipo S y G
Número máximo de usuarios	6 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	4.9W
Amperaje	410mA
Tipo PoE	No dispone
Alimentador incluido	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

DISTANCIA DORI

Detectar	68 m
Observar	27 m
Reconocer	14 m
Identificar	7 m

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)

technical datasheet

Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	88.7 x 110.7 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	420 g
Peso con embalaje	600 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wi-Fi
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Video Tamper	Si
SMD PLUS	Si

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Rango frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Distancia de transmision	80 m

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	64 MB
Memoria ROM	16 MB

