



Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW3841E-AS-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
SMD PLUS	Si

VISION NOCTURNA

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	7.2W
Amperaje	600mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	3.6 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.4
Ángulo de visión	84°
Distancia mínima enfoque	2000mm

AUDIO (CAMARAS)

technical datasheet

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar	102 m
Observar	40 m
Reconocer	20 m
Identificar	10 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	128 MB

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Salida de audio	1

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	192.7 x 70.5 x 66.4 mm
Material	Metal
Peso neto	590 g
Peso con embalaje	770 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

