


## P ▲ R ▲ D O X



Central cableada con 8 zonas en placa

SP6000+

### COMUNICACIÓN

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Modulo de voz externo | Sí, con módulo VDMP3                |
| IP                    | Sí, con módulo IP150                |
| GPRS                  | Sí, con módulo PCS                  |
| GSM                   | Sí, con módulo PCS                  |
| Programación          | Instalador, maestro y mantenimiento |
| Bus de ampliación     | Sí, de 4 cables                     |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Modo alimentación | AC               |
| Voltaje           | 16.5V            |
| Amperaje          | 2000mA           |
| Batería de apoyo  | Sí, 12V 4 ~ 7 Ah |
| Consumo Standby   | 55mA             |

### ZONAS

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Número máximo zonas      | 32                 |
| Zonas cableadas en placa | 8                  |
| ATZ (Doblar zonas)       | Sí, hasta 16 zonas |

### PARTICIONES Y MEMORIAS

|                    |    |
|--------------------|----|
| Particiones        | 2  |
| Códigos de usuario | 32 |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de central | Cableada |
|-----------------|----------|

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 90%            |

### CERTIFICACIÓN

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Grado           | 2       |
| Normativa       | EN50131 |
| Clase ambiental | II      |

### EXTRAS

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Calendario                | Sí          |
| Actualización de Software | Sí          |
| Aplicación Móvil          | INSITE GOLD |

### SALIDAS PROGRAMABLES

|                 |    |
|-----------------|----|
| Placa           | 2  |
| Máximo de PGM's | 16 |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |             |
|-------------|-------------|
| Dimensiones | 190 x 90 mm |
|-------------|-------------|

