



DAHUA

VTO4202FB-P-S2

## CÁMARA

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Resolución                  | 2 Mpx  |
| Sensor                      | CMOS   |
| Tamaño de Sensor            | 1/2.5" |
| Distancia focal             | 1.9mm  |
| Ángulo de visión horizontal | 169°   |
| Ángulo de visión diagonal   | 177°   |
| Visión nocturna             | Sí     |
| Dia / Noche                 | ICR    |
| Compresión vídeo            | H.265  |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Modo alimentación      | DC            |
| Voltaje                | 48V           |
| Consumo (w)            | 12W           |
| Amperaje               | 1000mA        |
| Alimentación PoE       | Sí            |
| Tipo PoE               | PoE 802.3af   |
| Salida de alimentación | 1 12V / 100mA |

## ENTRADAS/SALIDAS

|                  |   |
|------------------|---|
| RS485            | 1 |
| Sensor de puerta | 1 |
| Botón de salida  | 1 |
| Salida de alarma | 1 |

## CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Protocolo de red | SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP |
| Conexión IP      | 10M/100Mbps                                                          |
| ONVIF            | Sí                                                                   |

## INFORMACIÓN GENERAL

|            |              |
|------------|--------------|
| Tecnología | 2 hilos / IP |
|------------|--------------|

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP65                |
| Antivandálica                 | IK07                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Instalación       | Superficie / empotrar |
| Dimensiones       | 100 x 100 x 49.3 mm   |
| Peso neto         | 300 g                 |
| Peso con embalaje | 450 g                 |
| Color             | Negro                 |

## AUDIO (VIDEOPORTERO)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Entrada sonido      | 1                   |
| Salida de sonido    | Altavoz incorporado |
| Audio bidireccional | Sí                  |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/PCM   |

## SISTEMA

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Procesador        | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|               |       |
|---------------|-------|
| Indicador led | Sí, 3 |
|---------------|-------|

