



●detnov

Central incendio

CAD-150-1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	90V ~ 264V
Batería de apoyo	Entrada disponible
Modelo de baterías	2 x 7.5Ah
Consumo Standby	165mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-5 °C ~ 50 °C
Grado de protección	IP30
Uso	Interior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	430 x 268 x 113 mm
Peso neto	1950 g
Peso con embalaje	2500 g

PROGRAMACIÓN

Modo día / noche	Sí
Autobúsqueda	Sí
Autodiagnóstico	Sí

COMUNICACION (INCENDIO)

Software	Detnov Cloud
Comunicación	USB

SALIDAS (INCENDIO)

Relé de Avería	1
Relé de alarma	1
Salida de sirena	2
Salida de alarma 24V DC	Sí

ZONAS (INCENDIO)

Número máximo de zonas	250
Nº de Lazos en central	1
Número máximo de dispositivos por lazo	250

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	Analógica
Tipo de central	Incendio

CERTIFICACIÓN

Normativa	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
-----------	----------------------------------

DISPLAY

Pantalla LCD multidioma	Sí
-------------------------	-----------

