



## Sirena analógica

MAD-565-I



## AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP65</b>           |
| Uso                           | <b>Exterior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensiones       | <b>121 x 118 x 63 mm</b> |
| Material          | <b>Plástico ABS</b>      |
| Peso neto         | <b>290 g</b>             |
| Peso con embalaje | <b>330 g</b>             |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>        |
| Voltaje           | <b>23V ~ 38V</b> |
| Consumo Alarma    | <b>33.5mA</b>    |

## INFORMACIÓN GENERAL

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Tipo | <b>Sirena analógica</b> |
|------|-------------------------|

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo de notificación      | <b>Acústica y visual</b> |
| Tonos                     | <b>32</b>                |
| Cobertura VAD             | <b>W-3-7 / W-4-9</b>     |
| Aislador de cortocircuito | <b>Sí</b>                |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Indicador LED    | <b>Sí, cobertura VAD seleccionable</b> |
| Salida de sonido | <b>95dB ~ 100dB</b>                    |

## CERTIFICACIÓN

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Normativa | <b>EN54-3 / EN54-17 / EN54-23</b> |
|-----------|-----------------------------------|

